

Fuhrparkaufstellung

-Schwerverkehr-

2-Achser Tiefbett

- teleskopierbar, nachlenkbar per Fernbedienung, verlängerbare Ladefläche durch Einbauschielen

Länge Ladefläche: 6,10 m – 10,00 m / + 3 m durch Einbauschielen

Breite Ladefläche: 2,55 m

Ladekante Fahrniveau: 0,35 m

Nutzlast: 28 Tonnen

3-Achser Tiefbett (Kombi 1 + 3)

- teleskopierbar, nachlenkbar per Fernbedienung, erweiterbar durch Dollyachse

- Baggermulde

Länge Ladefläche: 7,40 m – 9,60 m

Breite Ladefläche: 2,55 m / 2,75 m

Ladekante Fahrniveau: 0,35 m

Nutzlast: 30 Tonnen / 38 Tonnen mit Dollyachse

3-Achser Tiefbett (+ 2-Achser Dolly / Kombi 2 + 3)

Länge Ladefläche: 5,80 m – 8,80 m

Breite Ladefläche: 2,75 m

Ladekante Fahrniveau: 0,40 m

Nutzlast: 30 Tonnen / 48 Tonnen mit Dollyachse

3-Achser Semiaufliieger

- teleskopierbar, nachlenkbar per Fernbedienung und Zwangsgelenkt, Auffahrrampen verschiebbar

- Radmulden

Länge Ladefläche: 8,50 m – 12,00 m

Breite Ladefläche: 2,55 m

Ladekante Fahrniveau: 0,90 m

Nutzlast: 38 Tonnen

5-Achser Semiaufliieger

- teleskopierbar

- Auffahrrampen, verschiebbar

Länge Ladefläche: 8,80 m – 12 m

Breite Ladefläche: 2,55 m

Ladekante Fahrniveau: 0,90 m

Nutzlast: 60,5 Tonnen